elma info produit

elma elektrolytsalz

Sel électrolytique destiné à la préparation d'une solution électrolytique pour les appareils de brasage à l'hydrogène

Description
Sel électrolytique en poudre de forme tuilée, pour la préparation de sel électrolytique destiné aux appareils de brasage à l'hydrogène "Hot Flame" Eco HF 10, HF 50, HF 100, HF 150, HF 300, HF 350 et HF 500 ainsi que HT-2 et HT 3.

Application et dosage
Pour les appareils de brasage à l'hydrogène Elma HT-2:
dénouer 250g de *elma elektrolytsalz* dans 1 litre d'eau distillée (**prudence chaleur intense !**), laisser refroidir, verser lentement dans l'appareil jusqu'au repère "Minimum" (consulter le mode d'emploi de l'appareil).

Pour les appareils de brasage à l'hydrogène Hot Flame Eco HF10, HF 50, 100, 150 et 300 ainsi que pour Elma HT 3:
dénouer 500g de *elma elektrolytsalz* dans 800ml d'eau distillée (**prudence chaleur intense !**), laisser refroidir puis verser lentement dans l'appareil avec de l'eau distillée jusqu'au niveau maximum (voir repère; HF 10: 1,6L; HF 50: 1L; HF 100: 1,2L; HF 150: 1,7L; HF 300: 1,7L; HT 3: 1,5L) (consulter le mode d'emploi correspondant à l'appareil).

Pour les appareils de brasage à l'hydrogène Hot Flame HF 350 et 500:
dénouer 750g de *elma elektrolytsalz* dans 1 litre d'eau distillée (**prudence chaleur intense !**), laisser refroidir puis verser lentement dans l'appareil et remplir avec de l'eau distillée jusqu'au niveau maximum (voir repère;Type 350: 3 l; Type 500: 6 l) (consulter le mode d'emploi correspondant à l'appareil).

Hotline pour conseil d'application
En semaine: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

Dangers et consignes de sécurité
Selon l'ordonnance CE n° 1272/2008 [GHS] *elma elektrolytsalz* est classé dangereux (corrosion cutanée et lésions oculaires graves, toxicité aiguë: nocif, corrosif pour les métaux, sauf acier inox – veuillez également à ce sujet respecter les indications mentionnées dans la Fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la manipulation).

Spécificité physique et chimique
Écailles, Densité en vrac: ~750 g/l. Contient hydroxyde de potassium.

Elimination
1. Après une neutralisation faite selon les normes des valeurs limites locales du pH, la solution usée et le produit peut être déversée en canalistion.
2. Elimination par un professionnel du retraitement des déchets.
   Code de déchets: 06 02 04*, "hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium".

Conditionnement, stockage et transport
Récipient: 250g, 500g et 750g. Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé, à l'abri de l'humidité. Ne pas stocker avec des acides.
Se conserve 2 ans à partir de la date de fabrication (voir étiquette).
Pour tous les modes de transports: classe de danger 8, UN 1813.

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG Tel.: ++49 (0) 7731 882-0
Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen Fax: ++49 (0) 7731 882-266
e-mail: info@elma-ultrasonic.com www.elma-ultrasonic.com
16.05.11/ P:\Produkte\PRODInfo\Produkte\französisch\word_F\P_elektrolytsalz_F.doc